

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Couleur | BLANC |
| Grammage par pli (+/-1g) | 16,00g / m ² |
| Nombre de plis | 2 |
| Gaufrage | DESL 40 pt |
| Nombre de formats | 200 |
| Perforation | 24,00cm |
| Laize | 19,40cm |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Surface / Feuille | 465,60cm ² |
| Diamètre mandrin | 61,30mm |
| Mandrin déchirable | Oui |
| Diamètre extérieur | 13,00cm |
| Origine | France |
| Ecolabel | 05/002/045 |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|----------|
| Contact alimentaire | Oui |
| Traitement WS | Oui |
| Coefficient d'absorption | 7,50 g/g |
| Vitesse d'absorption | 4,00 s |
| Délimitabilité | Non |

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie tout haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs 01DB0205

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 1.800,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|----------------|----------------|-------------|------------|
| Type | POLYFILM | | |
| Quantité UC | 9 | | |
| Poids Maxi. kg | 2,68 | | |
| Longueur cm | 39,00 | | |
| Largeur cm | 39,00 | | |
| Hauteur cm | 19,40 | | |
| Code EAN | 3378921487192 | | |

PALETTISATION

| | |
|--------------------------------|--------|
| Type de palette | 80x120 |
| UV par niveau | 6 |
| Nombre de niveaux | 11 |
| UV par palette | 66 |
| Hauteur palette en m | 2,28 |
| Volume UV en m3 | 0,0295 |
| Palette Sol / Camion Mono Réf. | 33 |