

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 60 pt
Longueur	150,00m

Laize 19,40cm

Diamètre mandrin 39,50mm
Mandrin déchirable Non

Diamètre extérieur 19,00cm
France

Ecolabel 05/002/045

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



EU Ecolabel : FR/004/005



AFNOR Cert. 76718

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	15,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	650,00 N / m
Coefficient d'absorption	6,00 g/g	Résistance sens traction - humide >	150,00 N / m
Vitesse d'absorption	4,00 s	Résistance sens travers >	300,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	60,00 N / m
Délimitabilité	Non	Taux de blancheur >=	81,00 %
		Azurant optique	NO/NON



La marque de la gestion forestière responsable

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques
Gamme Autocut MIDI et MAXI

Référence douanière : 4818909000

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL60, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	5
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	5,59			UV par palette	55
Longueur cm	57,00			Hauteur palette en m	2,28
Largeur cm	38,00			Volume UV en m3	0,0420
Hauteur cm	19,40			Palette Sol / Camion	28
Code EAN	3378921212039			Mono Réf.	