

HD11352

RC NET D'RUST

Date de mise à jour : 14/09/2023

Version FT : 1.0

Dérouillant des sols et surfaces

RC NET D'RUST est un détergent poudre destiné au nettoyage des surfaces contaminée par de la rouille.

Dissout et élimine les dépôts d'oxydation de fer, manganèse... Complexe les sels définitivement sans laisser de traces au rinçage.

Formulé sans acide chlorhydrique, phosphorique, ni EDTA.

S'applique pur sur la surface à traiter.

UTILISATIONS

Après un dégrossi et un mouillage des surfaces, le produit s'applique dans les conditions suivantes :

Type d'industrie	Méthode	Température d'utilisation	Concentration d'utilisation	Temps de contact
Tout domaine	Surface par brossage	Ambiante	Pur	1 à 10 min
Circuits, conserverie	Sterilisateur, autoclaves...	Ambiante	2 à 5%	5 à 15 min
Membrane	Circulation	Ambiante	0,5%	5 min

Mouiller la surface, appliquer la poudre, laisser agir 1 minute, humidifier légèrement si nécessaire. A titre indicatif, pour le secteur agroalimentaire une détergence est préconisée après élimination du produit.

MATÉRIEL D'APPLICATION : STOCKMEIER vous propose un large catalogue réunissant toute une gamme de matériel dédié à l'application et au stockage de nos produits, rétention, soutirage, transfert, dosage, moussage, pulvérisation...

Demander une catalogue à votre technico-commercial ou écrivez-nous à baso@stockmeier.fr.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	Solide, Poudre, cristalline
Couleur	Incolore à blanc
Odeur	Inodore.
Matière(s) active(s)	Non applicable.
Densité	~ 1,65 , Densité apparente : 813 kg/m ³ (20 °C)
pH pur	Aucune donnée disponible
pH à 1% dans l'eau distillée	Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique	Aucune donnée disponible
Pouvoir séquestrant à 1%	Aucune donnée disponible
Tension superficielle [N/m]	Aucune donnée disponible
DCO-valeur	Aucune donnée disponible
Teneur en azote	Aucune donnée disponible
Teneur en phosphore	Aucune donnée disponible
Point d'éclair	Aucune donnée disponible
Température de stockage	0 – 30 °C

HD11352

RC NET D'RUST

Date de mise à jour : 14/09/2023

Version FT : 1.0

DDM (date durabilité minimum) 2 ans, voir conditionnement.

CONDITIONNEMENTS

Plusieurs conditionnements sont disponibles pour ce produit, pour plus d'informations sur ces conditionnements et les poids par conditionnement, veuillez contacter notre service commercial.

CONSIGNES DE SECURITE

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Éviter : Chaleur et lumière solaire. Humidité.

Température de stockage : 0 – 30 °C

Compatible avec les sols bétons, résines, ... matériel en inox. Non compatible avec aluminium et aciers galvanisés.

TRAITEMENTS DES DECHETS

Traitement des déchets : Se reporter au chapitre 13 de la FDS

Motif de la mise à jour : Création

Les fiches de données de sécurité sont envoyées par mail selon les dispositions réglementaires lors de l'expédition de nos produits. Elles sont également disponibles auprès de notre force de vente.

Les valeurs physicochimiques caractéristiques mentionnées sur cette fiche, hors chapitre spécifications de vente Stockmeier France, sont indicatives et non garanties, les spécifications et résultats des tests étant par ailleurs disponibles sur le certificat d'analyse. Le cas échéant, les concentrations indiquées au point "Propriétés biocides" représentent les concentrations biocides recommandées selon les tests d'efficacité réalisés par des laboratoires agréés. Ces dernières peuvent être adaptées selon les cas d'application. Votre commercial STOCKMEIER France se tient à votre disposition pour aborder ce sujet.

Les déclarations de ce document proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Elles ne dédouanent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles et sont rédigées sur la base de nos connaissances à la date de rédaction. Il appartient à l'acheteur et à l'utilisateur final le cas échéant, de s'assurer seuls et en dernier lieu de l'adéquation du produit au regard de l'usage prévu par leur secteur d'activité et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Litiges : Le tribunal de commerce de Rennes est seul compétent.